

M18 BH-0 | M18™ kompakt SDS-plus borrarhammare



- Högpresterande 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt.
- Utmärkt kraft i förhållande till vikt, 2,5 kg och 1,2 J.
- LED-ljus för optimal arbetsbelysning.
- REDLITHIUM™-ION har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier.
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet.
- 2-läges funktion: Välj mellan hammarborr och vanlig borr för maximal användarvänlighet.

	M18 BH-0
Antal medföljande batterier	0
Batterikapacitet (Ah)	Levereras utan batterier
Batterityp	Li-ion
Borrkapacitet i betong [mm]	ø 5.5 - 13
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrarboring (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Levereras i	Levereras utan väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	98.9
Ljudtrycksnivå (dB(A))	87.9
Max. borrarboring trä / stål / betong (mm)	16/ 10/ 16
Max. borrarboring betong (mm)	16
Max. borrarboring stål (mm)	10
Max. borrarboring trä (mm)	16
Max. slagtal (slag/min)	7000
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1300
Slagenergi (EPTA) (J)	1.2
Slagenergi (J)	1.2
Vibrationsnivå vid borrarboring i betong (m/s ²)	10.3
Vibrationsnivå vid borrarboring (m/s ²)	10.3
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	18