

Beskrivning

Väggspackel Medium är ett normalgraderat spackel av lättviktstyp.

Kulörer

Ljusgrå

Förpackning

3 liter hink

10 liter hink

Applicering

- Appliceras för hand.

Rengöring

Vatten

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



PF130

Väggspackel Medium



Användningsområde

För i- och skarvspackling samt bredspackling på puts, betong, cemet och gipsskivor inomhus. Lämpar sig särskilt för fastsättning av skarvremsor. Uppfyller kraven för CE-märkning.

Utmärkande egenskaper

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Övermålningsbart

PF130

Väggspackel Medium



Teknisk information

Densitet	Ca 1,1
Torrhalt	Ca 58-60%
Torktid	Ca 1 timma/mm beroende på tjocklek, underlag, temperatur och luftfuktighet. Vid tjockare skikt kan torktiden bli längre
Användningstemperatur	+5°C till +35°C
Kornstorlek	Max 0,2 mm
Lagring	Lagras mörkt och svalt vid +5°C till +20°C. Förvaras frostfritt
Lagringstid	12 månader i oöppnad förpackning
Fyllförmåga	0-4 mm

Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info@tremco-illbruck.se
www.tremco-illbruck.se