


3/2, 5/2, 5/3 luftstyrd ventil

SYJA/SYA

SYJA & SYA
5/2, 5/3



SYJA 3/2



Media Luft, smord eller osmord

Filtreringsgrad 5 µm

Max. arbetstryck 0,71 MPa (7,1 bar)

Min. arbetstryck 0,15 MPa (1,5 bar)

Arbetstemperatur Upp till 60°C

Flöde Se nedan















- Kompakt, låg vikt
- Livslängd på minst 50 000 000 cykler

Ventil SYJA – 3/2

Funktion	Beställningsnummer	Flöde [ln/min]	Anslutning
Normalt stängd	SYJA312-M3 ●	49	M3 × 0,5
Normalt öppen	SYJA322-M3 ●		
Normalt stängd	SYJA512-M5 ●	196	M5 × 0,8
Normalt öppen	SYJA522-M5 ●		
Normalt stängd	SYJA712-01F ●	490	G1/8
Normalt öppen	SYJA722-01F ●		

Ventil SYJA & SYA – 5/2, 5/3

Funktion	Beställningsnummer	Flöde [ln/min]	Anslutning
5/2 monostabil	SYJA3120-M3 ●	49	M3 × 0,5
5/2 bistabil	SYJA3220-M3 ●		
5/3 stängt mittläge	SYJA3320-M3 ●	196	Ø6
5/3 avluftat mittläge	SYJA3420-M3 ●		
5/3 påluftat mittläge	SYJA3520-M3 ●		
5/2 monostabil	SYA3120-C6 ●	206	Ø6
5/2 bistabil	SYA3220-C6 ●		
5/3 stängt mittläge	SYA3320-C6 ●	215	Ø6
5/3 avluftat mittläge	SYA3420-C6 ●		
5/3 påluftat mittläge	SYA3520-C6 ●		
5/2 monostabil	SYA5120-C8F ●	500	Ø8
5/2 bistabil	SYA5220-C8F ●		
5/3 stängt mittläge	SYA5320-C8F ●	412	Ø8
5/3 avluftat mittläge	SYA5420-C8F ●		
5/3 påluftat mittläge	SYA5520-C8F ●		
5/2 monostabil	SYA7120-02F ●	883	G1/4
5/2 bistabil	SYA7220-02F ●		
5/3 stängt mittläge	SYA7320-02F ●	667	G1/4
5/3 avluftat mittläge	SYA7420-02F ●		
5/3 påluftat mittläge	SYA7520-02F ●		



Konsol – för enskild ventil (fotfäste)

Beställningsnummer	Passar till
SX3000-16-2A ●	SYA3120
SX5000-16-2A ●	SYA5120
SX7000-16-2A ●	SYA7120

Konsol – för enskild ventil (sidofäste)

Beställningsnummer	Passar till
SX3000-16-1A ●	SYA3□20
SX5000-16-1A ●	SYA5□20
SX7000-16-1A ●	SYA7□20

Rampplattor

Rampplattor, typ 20 för SYA, se serie SY3000, 5000 och 7000.
För övriga, kontakta SMC.

Luftstyrd ISO-ventiler och VPA-ventiler finns tillsammans med de elstyrd ventiler.